

WILPU®

s a w b l a d e s



SÄBELSÄGEBLÄTTER

RECIPROCATING SAW BLADES

LAMES DE SCIES SABRES



12

Vergleichstabelle · Reference Table · Table de Référence

WILPU	BOSCH	HILTI	LENOX	MAKITA	METABO	MILWAUKEE	Seite/Page
3020/150	S811H	-	-	P05000	-	-	42
3021/150	S644D	SP 15 6 Wood	656R	P47086	31470	48-00-1075	42
3021/225	S1044D	SP 23 6 Wood	956R	P47092	-	-	42
3021/300	S1344D	SP 30 6 Wood	156R	P05016	31472	48-00-1079	42
3021/400	-	-	-	-	-	-	42
3021/150 bi	S611DF	SP 15 6 Wood Metal	656R	P05088	-	48-00-5035	43
3021/225 bi	S1111DF	SP 23 6 Wood Metal	956R	-	-	48-00-5036	43
3021/300 bi	S1411DF	SP 30 6 Wood Metal	156R	-	-	48-00-5037	43
3022/150	S744D	-	676RC	P05022	-	48-00-1076	43
3023/150	-	-	-	P47101	-	-	43
3023/240	S2345X	-	-	-	31913	-	43
3025/100	S528DF	-	-	-	28264	-	44
3025/150	S628DF	-	-	-	31907	48-00-5052	44
3025/300	-	-	-	-	-	-	44
3029/150	-	-	-	-	-	-	44
3029/240	S1531L	SP 9 5 Wood	-	P47117	31488	48-00-1077	44
3039/300	-	-	-	P05072	-	-	44
3019/150	-	-	-	P04999	-	-	44
3019/225	-	-	-	-	-	-	44
3019/225 PC	-	-	-	-	-	-	45
3019/150 bi	-	-	606R	-	-	-	45
58 C/150	S611VF	-	656R	P47139	31984	48-00-5031	45
58 C/225	S1110VF	-	956R	P47145	31986	-	45
58 C/300	-	-	-	-	31987	-	45
3030/225	S1111K	-	-	-	28244	-	46
3030/300	S1617K	-	-	-	28242	-	46
3035/240	S1542K	-	-	P47123	31490	48-00-1078	46
3026/150	-	-	-	-	-	49-32-493509	47
3026/200	-	-	-	-	-	-	47
3026/275	-	-	-	-	-	49-32-471693	47
3026/370PC	-	-	-	-	-	-	47
3027/230	-	-	-	-	-	-	48

13

Vergleichstabelle · Reference Table · Table de Référence

WILPU	BOSCH	HILTI	LENOX	MAKITA	METABO	MILWAUKEE	Seite/Page
1014 C/150	S922VF	P 15 1014 Universal	650R	P47014	31492	48-00-5292	49
1014 C/200	-	P 20 1014 Univ./Pallet	850R	P47020	-	48-00-5293	49
1014 C/225	S1122VF	P 23 1014 Univ./Pallet	-	-	31495	-	49
1014 C/280	S1222VF	P 30 1014 Universal	110R	-	31407	-	49
1014 CD/150	S925VF	SP 15 1014 Universal	650R	P47189	28260	-	49
1014 CD/225	S1125VF	SP 20 1014 Univ./Pallet	-	-	28261	-	49
1014 CD/300	S1225VF	SP 30 1014 Univ./Pallet	-	-	28263	-	49
810 C/150	-	-	-	-	-	48-00-5091	49
810 C/225	-	-	-	P47070	-	48-00-5093	49
810 F/150	-	-	-	P47064	-	-	50
810 F/200	S3456XF	-	-	-	31915	-	50



14

Vergleichstabelle · Reference Table · Table de Référence

WILPU	BOSCH	HILTI	LENOX	MAKITA	METABO	MILWAUKEE	Seite/Page
3007/150	-	-	-	P04955	-	-	51
3015/100	S522AF	-	424R	P04896	-	48-00-5185	51
3015/150	S922AF	P 15 24 Metal	624R	P04905	31129	48-00-5186	51
3015/200	S1122AF	-	824R	P04949	-	-	51
3014/100	S522EF	P 10 18 Metal	418R	P04874	28268	48-00-5183	51
3014/150	S922EF	P 15 18 Metal	618R	P04880	31454	48-00-5184	51
3014/200	S1122EF	P 20 18 Metal	818R	P04933	31493	-	51
3014/280	-	P 30 18 Metal	-	-	-	-	51
3014/150 PC	-	-	-	-	26566	-	52
3014/225 PC	-	-	-	-	26567	-	52
3013/100	S522BF	-	414R	-	28267	48-00-5181	52
3013/150	S922BF	P 15 14 Metal	614R	P04911	31491	48-00-5182	52
3013/200	S1122BF	P 20 14 Metal	814R	P04927	31494	-	52
3013/250	-	P 23 14 Metal	-	-	-	48-00-5187	52
3013/150 PC	-	-	-	-	26568	-	52
3013/225 PC	-	-	-	-	26569	-	52
3018/150	S922HF	-	610R	P46997	-	48-00-5092	53
3018/200	S1022HF	-	810R	P47008	31932	-	53
3018/280	-	-	-	P04983	-	-	53
3016/150	S123XF	-	-	-	31914	-	53
3016/225	S3456XF	-	-	-	-	-	53
3016/280	-	-	-	-	-	-	53
3059/150	-	-	-	-	-	-	54

15

Vergleichstabelle · Reference Table · Table de Référence

WILPU	BOSCH	HILTI	LENOX	MAKITA	METABO	MILWAUKEE	Seite/Page
3056/150	S936BEF	-	6114R/6110R	-	-	48-00-5782	55
3056/225	S1136BEF	-	9114R/9110R	-	28258	48-00-5787	55
3056/300	-	-	1214R/1210R	-	-	48-00-5789	55
3057/150	-	SP 15 18 Metal	6118R	-	-	48-00-5784	55
3057/225	S1126BEF	SP 23 18 Metal	9118R	-	-	48-00-5788	55
3057/300	S1226BEF	-	12118R	-	-	48-00-5789	55
3050/150	S920CF	SP 15 10 Drywall	-	P46969	-	48-00-5700	56
3050/225	S1120CF	SP 23 10 Drywall	960R	P46975	-	48-00-5705	56
3050/300	-	-	-	P46981	-	48-00-5710	56
3055/150	S610DF	SP 15 6 Wood Metal	6066R	P47036	31925	48-00-5021	56
3055/225	S1110DF	SP 23 6 Wood Metal	966R	P47042	31926	48-00-5026	56
3055/300	-	SP 30 6 Wood Metal	106R	P47058	-	48-00-5027	56
3058/225	-	-	-	-	-	48-00-5026	57
3058/300	S1110VF	-	-	-	-	48-00-5027	57
3060/150	S930CF	-	-	-	31992	-	57
3060/225	S1130CF	-	-	-	31993	-	57
3060/300	S1230CF	-	-	-	-	-	57
3061/150	S926BEF	SP 15 14 Metal	6114GR	-	28255	-	58
3061/225	S1126BEF	SP 23 14 Metal	9114GR	-	28256	-	58
3061/300	S1226BEF	SP 30 14 Metal	12114GR	-	-	-	58
3062/150	S926CHF	SP 15 10 Metal	6110GR	-	28257	-	58
3062/225	S1126CHF	SP 23 10 Metal	9110GR	-	31989	-	58
3062/300	S1226CHF	SP 30 10 Metal	12110GR	-	-	-	58



16

Vergleichstabelle · Reference Table · Table de Référence

WILPU	BOSCH	HILTI	LENOX	MAKITA	METABO	MILWAUKEE	Seite/Page
3049/150	-	SPX 6" 8 Metal	-	B-49834	26556	48-00-5501	59
3049/225	-	SPX 9" 8 Metal	-	B-49840	26557	48-00-5502	59
3049/300	-	SPX 12" 8 Metal	-	-	26570	48-00-5503	59
3040/150	S641HM	SPX 6" 6 Universal	6565RCT	P05044	31137	-	59
3040/300	-	SPX 12" 6 Universal	-	P05050	-	-	59
3041/225	S1141HM	-	-	P47151	-	-	59
3041/300	S1241HM	SPX 30 3 Concrete	-	P47167	31146	48-00-1080	59
3041/400	S2041HM	-	-	P05066	31819	-	59
3048/305	S1243HM	SPX 31 2 Brick	-	B-10394	31917	-	60
3048/455	S2243HM	SPX 45 2 Brick	-	B-10403	31918	-	60
3043/235	S1543HM	-	-	-	31916	-	60
3043/300	-	SPX 30 2 Concrete	-	P46648	31917	-	60
3043/300H	-	-	-	-	-	-	60
3043/450H	S2243HM	-	-	P46654	31918	-	60
3044/235	-	SPX 23 2 Concrete	-	-	-	-	61
3044/300H	-	-	-	-	-	-	61
3044/400	-	SPX 40 2 Concrete	-	-	-	-	61
D12/150	-	-	600RG	-	-	48-00-1420	61
D12/200	-	-	800RG	P47173	-	-	61
D12/230	S1130Riff	-	100RG	-	31818	48-00-1430	61
DT 200	S1050RD	-	800RDG	-	26565	48-00-1450	62
INOX 230	-	-	-	-	-	49-32-501783	62
INOX 300	S1211K	-	-	-	-	48-00-1082	62
INOX 400	-	-	-	-	-	48-00-1083	62
RWM 150	-	-	-	-	31144	-	62
RWM 225	S1113AWP	-	-	P80438	-	-	62
RWM 300	S1213AWP	-	-	P80444	26563	48-00-1084	62
RWM 450	S2013AWP	-	-	-	-	-	62
RWM 500 DS	-	-	-	-	-	-	63

18

Vergleichstabelle · Reference Table · Table de Référence

WILPU	BOSCH	HILTI	LENOX	MAKITA	METABO	MILWAUKEE	Seite/Page
006/150	-	-	-	P45680	-	-	64
006/200	-	-	-	P45696	-	-	64
007/150	-	-	-	P45705	-	-	64
007/200	-	-	-	P45711	-	-	64
007/280	-	-	-	P45727	-	-	64
007DS/240	-	-	-	-	-	-	64
007D/200	-	-	-	-	-	-	65



Für Säbelsägen mit ½" Universalschaftsystem • For reciprocating saws with ½" universal shank • Pour scies sabres avec ½" queue universel



Zähne gefräst und geschränkt. Feingezahntes Blatt für alle Holzarten (3-60 mm).

Teeth milled and side set. Finely toothed saw blade for all types of wood (3-60 mm).

Dents fraisées et avoyées. Lame à fine denture pour toutes sortes de bois (3-60 mm).

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnzte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3020/150	12115 00005	HCS/CV	2,5	10	130 mm	150 x 19 x 1,05 mm	5



Zähne kreuzgeschliffen, geschränkt; für schnelle, gerade Schnitte in allen Holzarten, Kunststoff, Gipskarton (6-100 mm).

Teeth cross ground, side set; for fast and straight cuts in all types of wood, plastics, gypsum board (6-100 mm).

Dents avoyées; pour coupes rapides et droites pour toutes sortes de bois, plastiques, gypse (6-100 mm).

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnzte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3021/150	12215 00002	HCS/CV	4	6	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	2
	12215 00005						5
	12215 00020						20
	12215 00099						100
3021/225	12222 00002	HCS/CV	4	6	205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	2
	12222 00005						5
3021/300	12230 00002	HCS/CV	4	6	280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	2
	12230 00005						5



Zähne kreuzgeschliffen und geschränkt, für schnelle, gerade Schnitte in allen Holzarten, Kunststoff, Gipskarton sowie Holzfaser- und Phenolharz-Dämmplatten (< 350 mm). Geeignet für den manuellen Einsatz mit dem MULTI-TOOL Handgriff.

Teeth cross ground and side set, for fast and straight cuts in all types of wood, plastics, gypsum board as well as insulation plates made of wood-fibre and phenol-resin (< 350 mm). Suitable for manual use with Multi-Tool handle.


Dents avoyées, pour coupes rapides et droites pour toutes sortes de bois, plastiques, gypse et plaques de fibre de bois et de mousse en résine de phénol (< 350 mm). Particulièrement approprié pour l'usage à main avec la poignée Multi-Tool.



	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnzte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3021/400	12240 00005	HCS/CV	4	6	380 mm	400 x 19 x 1,27 mm	5



Für Säbelsägen mit ½" Universalschaftsystem • For reciprocating saws with ½" universal shank • Pour scies sabres avec ½" queue universel



Zähne gefräst und geschränkt, für schnelle, gerade Schnitte in allen Holzarten, Kunststoff und Aluminium (6-100 mm). Auch für Fensterdemontage geeignet. **Lange Lebensdauer.**

Teeth milled and side set, for fast and straight cuts in all types of wood, plastics, aluminium (6-100 mm) and window dismantling. **Long Lifetime.**

Dents fraisées et avoyées, pour coupes rapides et droites pour toutes sortes de bois, plastiques, aluminium (6-100 mm) et démontage des fenêtres. **Durée de vie longue.**

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahn- te Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3021/150 bi	12265 00005	Bimetall	4,2	6	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5
3021/225 bi	12272 00005				205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	5
	12272 00020						20
3021/300 bi	12280 00005				280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	5
	12280 00020						20




Zähne kreuzgeschliffen und geschränkt. Sägeblatt für Kurvenschnitte in allen Holzarten und in Kunststoff (< 100 mm).

Teeth cross ground and side set. Saw blade for curved cuts in all types of wood and plastics (< 100 mm).

Denture dépouillée et avoyées. Lame pour chantournage pour toutes sortes de bois et plastique (< 100 mm).

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahn- te Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3022/150	12315 00005	HCS/CV	4	6	130 mm	150 x 14 x 1,27 mm	5



Zähne dreifach geschliffen. Spezialblatt für saubere Schnitte in allen Holzarten und Kunststoff bis <100 mm / <150 mm.


Teeth triply ground. Especially for clean cuts in all types of wood and plastics <100 mm / <150 mm.

Denture triple dépouillée et affûtée. Pour toutes les sortes de bois et plastique <100 mm / <150 mm.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahn- te Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3023/150	12400 00005	HCS/CV	3,5	7,3	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5
3023/240	12422 00005				220 mm	240 x 19 x 1,27 mm	



Für Säbelsägen mit ½" Universalschaftsystem • For reciprocating saws with ½" universal shank • Pour scies sabres avec ½" queue universel



Zähne gefräst und geschränkt. Spezialblatt für Gipskarton und trockenes Holz (< 100 mm).

Teeth milled and side set. Special saw blade for gypsum board and dry wood (< 100 mm).

Dents fraisées et avoyées. Lame spéciale gypse et bois sec (< 100 mm).

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents mm	ZpZ / tpi / d.p.	verzahnnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
3025/100	12410 00005	HCS/CV	4,2	6	80 mm	100 x 19 x 1,05 mm	5
3025/150	12415 00005				130 mm	150 x 19 x 1,05 mm	
3025/300	12430 00005				280 mm	300 x 19 x 1,05 mm	



Zähne geschränkt, kreuzgeschliffen und induktiv gehärtet. Spezialblatt für Grünholz (< 190 mm).

Teeth side set, cross ground and hard pointed. Special saw blade for green wood (< 190 mm).

Denture avoyée et trempée inductivement. Lame spéciale pour bois vert (< 190 mm).

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents mm	ZpZ / tpi / d.p.	verzahnnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
3029/150	12515 00005	HCS/CV	6,35/5	4/5	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5
3029/240	12524 00002				220 mm	240 x 19 x 1,27 mm	2
	12524 00005						5
	12524 00020						20
	12524 00099						100
3039/300	12930 00005				280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	5



Zähne gefräst und geschränkt. Universal-Blatt für alle Holzarten (< 100 mm).


Teeth milled and side set. All-round blade for all types of wood (< 100 mm).

Dents fraisées et avoyées. Lame universelle pour toutes sortes de bois (< 100 mm).

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents mm	ZpZ / tpi / d.p.	verzahnnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
3019/150	12615 00005	HCS/CV	6,35	4	130 mm	150 x 19 x 1,05 mm	5
	12615 00020						20
3019/225	12622 00005				205 mm	225 x 19 x 1,05 mm	5



Für Säbelsägen mit ½" Universalschaftsystem • For reciprocating saws with ½" universal shank • Pour scies sabres avec ½" queue universel



Zähne gefräst und geschränkt. Universalblatt für alle Holzarten (< 175 mm).
Gekrümmtes Blatt für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer.

Teeth milled and side set. Allround blade for all types of wood (< 175 mm).
Curved blade for faster cuts and longer lifetime.

Dents fraisées et dépourvées. Lame universelle pour tout bois (< 175 mm).
Lame pliée pour coupes plus rapides et vie plus longue.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3019/225 PC	12675 00005	HCS/CV	6,35	4	205 mm	225 x 19 x 1,05 mm	5
	12675 00020						20



Zähne gefräst und geschränkt. Flexibles universal-Blatt für alle Holzarten (< 100 mm). **Lange Lebensdauer.**

Teeth milled and side set. Flexible all-round blade for all types of wood (< 100 mm). **Long Lifetime.**

Dents fraisées et avoyées. Lame universelle pour toutes sortes de bois (< 100 mm). **Durée de vie longue.**

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3019/150 bi	12665 00005	Bimetall	6,35	4	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5



Zähne gefräst und geschränkt. **Vario-Verzahnung.** Extra dickes Blatt für **gerade Schnitte** in allen Holzarten (> 100 mm).


Teeth milled and side set. **Combo-toothed.** Special thick saw blade for **straight cuts** in all types of wood (> 100 mm).

Dents fraisées et avoyées. **Denture combo.** Lame très grosse pour **coupes droites** dans toutes les sortes de bois (> 100 mm).

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
58 C/150	13765 00005	Bimetall	5/3,2	5/8	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5
58 C/225	13772 00005				205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	5
58 C/300	13780 00005				280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	5



Für Sägeblättern mit ½" Universalschaftsystem • For reciprocating saws with ½" universal shank • Pour scies sabres avec ½" queue universel



Zähne gefräst, geschränkt und schräg geschärft. Grob verzahntes Blatt für Holz und Grünholz (< 175 mm).

Teeth milled, side set and diagonally sharpened. Roughly toothed saw blade for wood and green wood (< 175 mm).

Dents fraisés et avoyés, dépouillés et affûtés. Lame à grosse denture pour bois et bois vert (< 175 mm).

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnung Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3030/225	12722 00005	HCS/CV	8,5	3	205 mm	225 x 20 x 1,05 mm	5
3030/300	12730 00005				280 mm	300 x 20 x 1,05 mm	



Zähne geschliffen, geschränkt und induktiv gehärtet.

Sehr grob verzahntes Blatt für aggressive und schnelle Schnitte in nassem Holz (< 190 mm).


Teeth side set, ground and hard pointed.

Very rough toothed saw blade for aggressive and fast cuts in wet wood (< 190 mm).

Denture avoyée, dépouillée et trempée inductivement.

Lame avec denture très grosse pour coupes agressives et rapides dans bois humide (< 190 mm).

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnung Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3035/240	12774 00005	HCS/CV	8,5	3	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm	5



3-teiliges Sortiment Holz: 1x 3019/225 PC für Holz, 1x 3021/150 für alle Holzarten, Kunststoff, Gipskarton, 1x 3029/240 für Grünholz.


Assortment wood: 1x 3019/225 PC for wood, 1x 3021/150 for wood, plastics and gypsum board, 1x 3029/240 for green wood.

Assortiment bois: 1x 3019/225 PC pour bois, 1x 3021/150 pour bois, plastique, gypse, 1x 3029/240 pour bois verdes.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnung Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3019/225 PC	12957 00003	HCS/CV	6,35	4	205 mm	225 x 19 x 1,05 mm	3
3021/150		HCS/CV	4	6	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	
3029/240		HCS/CV	6,35/5	4/5	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm	



Für Säbelsägen mit ½" Universalschaftsystem • For reciprocating saws with ½" universal shank • Pour scies sabres avec ½" queue universel



3-fach geschliffene, extrem scharfe Verzahnung mit induktiv gehärteten Zahnschneiden. Extra dickes Spezialblatt für den schnellen und präzisen Schnitt von Grünholz sowie den winkeltreuen Schnitt von Balken etc.

Auch für den Einsatz mit Multi-Tool Handgriff geeignet.

3-edge toothing, extremely sharp with hard pointed tooth tips.

Extra thick and special blade for precise pruning in shrub, and tree branches (> 5.0 mm) as well as fast, straight cuts in all types of green wood and wood; suitable for use with Multi-Tool handle.


Affilage triple, denture extrêmement affûtée avec pointes des dents hard pointed. Lame spéciale et très épaisse pour la coupe précise dans bois et branches (> 5,0 mm) et aussi des coupes rapides, droites et précises dans tous bois vert; approprié pour usage avec poignée Multi-Tool.



Wie oben beschrieben. Das längere Blatt 3026/370 PC ist gekrümmt für schnellere Schnitte und besonders geeignet für Grünschnittarbeiten.

As described above. The longer blade 3026/370 PC is curved for faster cuts and especially suitable for pruning.

Comme décrit ci-dessus. La lame plus longue 3026/370 PC est pliée pour coupes rapides et convient particulièrement pour l'élagage.




	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3026/150	12815 00002	HCS/CV	4,2	6	120 mm	150 x 28 x 1,4 mm	2
3026/200	12821 00002				170 mm	200 x 28 x 1,2 mm	2
3026/275	12820 00002				245 mm	275 x 30 x 1,4 mm	2
3026/370 PC*	12837 00001				300 mm	370 x 36 x 1,3 mm	1

*Auslaufartikel / Discontinued article / Article discontinu



Für Säbelsägen mit ½" Universalschaftsystem • For reciprocating saws with ½" universal shank • Pour scies sabres avec ½" queue universel



Speedy fein verzahnt. Zähne 3-fach geschliffen, geschränkt und impulsgehärtet. Extrem scharfes Sägeblatt für saubere Schnitte in trockenen Hölzern, besonders geeignet für **Akkumaschinen und Multi Tool Handgriff**.

Speedy fine toothed. Triple ground teeth, side set and pulse hardened. Extremely sharp saw blade for clean cuts in dry wood, especially suitable for **cordless machines and Multi Tool Handle**.

Speedy dentée fine. Dents triple affûtées en biais, dépouillées et trempées par impulsion. Lame extrêmement forte pour coupes propres dans bois sec, aussi appropriée pour **machines tournées par batterie**.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
	12830 00002	HCS/CV	2	13	195 mm	230 x 35 x 0,6 mm	2

10er Sortiment Säbelsägeblätter

Enthält Sägeblätter für Grünholz, Holz, Gipskarton, Kurvenschnitte in Holz, Metall, Holz mit Metall, Guss, GFK, CFK.

10 pcs. Assortment reciprocating saw blades

Includes saw blades for, gypsum board, curved cuts in wood, metal, wood with metal residues, cast iron, glas fibre, carbon fibre

Assortiment 10 pcs. lames de scies sabres

Avec lames pour bois vert, bois, placoplâtre, coupes sinueuses dans bois, métal, bois avec restes de métal, fonte, PRV.

	Art.-No.	Inhalt	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension
10er Sortiment Säbelsägeblätter 10 pcs. Assortment reciprocating saw blades Assortiment 10 pcs. lames de scies sabres	12955 00010	2x 3029-240	4-5 tpi	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm
		1x 3021-225	6 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,27 mm
		1x 3025-150	6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,05 mm
		1x 3022-150	6 tpi	130 mm	150 x 14 x 1,27 mm
		1x 3013-200	14 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm
		1x 810C-225	8-10 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm
		2x 3013-150	14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm
		1x D12-200	Granulat / grit	180 mm	200 x 19 x 1,05 mm





Für Säbelsägen mit ½" Universalschaftsystem • For reciprocating saws with ½" universal shank • Pour scies sabres avec ½" queue universel



Zähne gefräst und geschränkt. **Vario-Verzahnung.** Für alle Holzarten mit Metallrückständen; Stahl ab 2,5 mm. **Speziell für Palettenreparaturen.**

Teeth milled and side set. **Combo-toothed.** For all types of wood with metal residues; steel > 2.5 mm. **Especially for pallet repair.**

Dents fraisés et avoyés. **Denture combo.** Pour toutes les sortes de bois avec restes de métal; acier > 2,5 mm. **Particulièrement pour réparation des palettes.**

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahn- te Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
1014 C/150	13515 00005	Bimetall	2,5/1,8	10/14	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5
	13515 00020						20
1014 C/200	13520 00005				180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5
	13520 00020						20
1014 C/225	13522 00002				205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	2
	13522 00005						5
1014 C/280	13528 00005				260 mm	280 x 19 x 0,9 mm	5




Zähne gefräst und gewellt. **Vario-Verzahnung.** Extra dickes Blatt für gerade Schnitte in allen Holzarten mit Metallrückständen; Stahl ab 2,5 mm. **Speziell für Palettenreparaturen.**

Teeth milled and wavy set. **Combo-toothed.** Special thick blade for straight cuts in all types of wood with metal residues; steel > 2.5 mm. **Especially for pallet repair.**

Dents fraisés et ondulés. **Denture combo.** Lame très grosse pour toutes les sortes de bois avec restes de métal; acier > 2,5 mm. **Particulièrement pour réparation des palettes.**

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahn- te Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
1014 CD/150	13565 00005	Bimetall	2,5/1,8	10/14	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5
1014 CD/225	13572 00005				205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	
1014 CD/300	13575 00005				280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	



Zähne gefräst und geschränkt. **Vario-Verzahnung.** Für alle Holzarten mit Metallrückständen; Stahl ab 3 mm. **Speziell für Palettenreparaturen.**

Teeth milled and side set. **Combo-toothed.** For all types of wood with metal residues; steel > 3 mm. **Especially for pallet repair.**

Dents fraisés et avoyés. **Denture combo.** Pour toutes les sortes de bois avec restes de métal; acier > 3 mm. **Particulièrement pour réparation des palettes.**

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahn- te Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
810 C/150	13615 00005	Bimetall	3,2/2,2	8/10	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5
810 C/225	13622 00002				205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	2
	13622 00005						5



Für Säbelsägen mit ½" Universalschaftsystem • For reciprocating saws with ½" universal shank • Pour scies sabres avec ½" queue universel



Zähne gefräst und geschränkt. **Vario-Verzahnung.** Extra dickes Blatt für gerade Schnitte in allen Holzarten mit Metallrückständen; Stahl ab 3 mm. **Speziell für die Fensterdemontage.**

Teeth milled and side set. **Combo-toothed.** Special thick saw blade for straight cuts in all types of wood with metal residues; steel > 3 mm. **Especially for dismantling of window-frames.**

Dents fraisées et avoyées. **Denture combo.** Lame très grosse pour toutes les sortes de bois avec restes de métal; acier > 3 mm. **Spécialement pour le démontage des fenêtres.**

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
810 F/150	13650 00002	Bimetall	3,2/2,2	8/10	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	2
	13650 00005						5
810 F/200	13720 00005				180 mm	200 x 19 x 1,27 mm	5



Für Säbelsägen mit ½" Universalschaftsystem • For reciprocating saws with ½" universal shank • Pour scies sabres avec ½" queue universel



Zähne gefräst und gewellt. Flexibles, sehr fein gezahntes Blatt für Bleche dünner als 1,2 mm.
Teeth milled and wavy set. Flexible, very finely toothed saw blade for sheet metals thinner than 1.2 mm.
Dents fraisées et ondulées. Lame flexible à fine denture pour tôles plus fines que 1,2 mm.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3007/150	14115 00005	Bimetall	0,7	32	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5



Zähne gefräst und gewellt. Flexibles, fein gezahntes Blatt für Bleche, Stahl von 1-3 mm. Lange Lebensdauer.
Teeth milled and wavy set. Flexible, finely toothed saw blade for sheet metals, steel from 1-3 mm. Long Lifetime.
Dents fraisés et ondulés. Lame flexible à fine denture pour tôles d'acier 1-3 mm. Durée de vie longue.



	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3015/100	14210 00005	Bimetall	1,0	24	80 mm	100 x 19 x 0,9 mm	5
3015/150	14215 00002				130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	2
	14215 00005						5
	14215 00020						20
	14215 00099						100
3015/200	14220 00005				180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5



Zähne gefräst und gewellt. Flexibles, universal-Blatt für Stahl und rostfreie Stähle ab 2 mm.
Teeth milled and wavy set. Flexible, all-round blade for steel and stainless steel from 2 mm.
Dents fraisés et ondulés. Lame flexible, universelle pour acier et INOX de 2 mm.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3014/100	14410 00002	Bimetall	1,4	18	80 mm	100 x 19 x 0,9 mm	2
	14410 00005						5
3014/150	14415 00002				130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	2
	14415 00005						5
	14415 00020						20
	14415 00099						100
	14420 00002				180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	2
	14420 00005						5
3014/200	14420 00020						20
	14420 00099						100
3014/280	14428 00002				260 mm	280 x 19 x 0,9 mm	2
	14428 00005						5



Für Säbelsägen mit ½" Universalschaftsystem • For reciprocating saws with ½" universal shank • Pour scies sabres avec ½" queue universel



Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle ab 2 mm.
Gekrümmtes Blatt für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer.

Teeth milled and wavy set. Flexible all-round blade for steel and stainless steel from 2 mm.
Curved blade for faster cuts and longer lifetime.

Dents fraisées et ondulées. Lame universelle pour acier et acier inoxydable de 2 mm.
Lame pliée pour coupes plus rapides et vie plus longue.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3014/150 PC	14515 00005	Bimetall	1,4	18	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5
	14515 00020						20
3014/225 PC	14522 00005				205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	5
	14522 00020						20



Zähne gefräst und gewellt. Flexibles, universal-Blatt für Stahl und rostfreie Stähle ab 2,5 mm und Buntmetalle.
Teeth milled and wavy set. Flexible, all-round blade for steel and stainless steel from 2.5 mm and non-ferrous metals.
Dents fraisées et ondulées. Lame flexible, lame universelle pour acier et INOX de 2,5 mm et métaux non ferreux.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3013/100	14610 00005	Bimetall	1,8	14	80 mm	100 x 19 x 0,9 mm	5
3013/150	14615 00002				130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	2
	14615 00005						5
	14615 00020						20
	14615 00099						100
3013/200	14620 00005				180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5
	14620 00020						20
	14620 00099						100
3013/250	14625 00005				230 mm	250 x 19 x 0,9 mm	5
	14625 00020						20
	14625 00099						100



Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle ab 2,5 mm und Buntmetalle.
Gekrümmtes Blatt für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer.
Teeth milled and wavy set. Flexible allround blade for steel and stainless steel from 2.5 mm and non-ferrous metals.
Curved blade for faster cuts and longer lifetime.

Dents fraisées et ondulées. Lame universelle pour acier de 2,5 mm et métal non ferreux.
Lame pliée pour coupes plus rapides et vie plus longue.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3013/150 PC	14715 00005	Bimetall	1,8	14	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5
	14715 00020						20
3013/225 PC	14722 00002				205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	2
	14722 00005						5
	14722 00020						20



Für Säbelsägen mit ½" Universalschaftsystem • For reciprocating saws with ½" universal shank • Pour scies sabres avec ½" queue universel



Zähne gefräst und geschränkt. Flexibles, universal-Blatt für Stahl und rostfreie Stähle von 3 bis 12 mm und Buntmetalle.
Teeth milled and side set. Flexible, all-round blade for steel and stainless steel from 3 to 12 mm and non-ferrous metals.
Dents fraisés et avoyés. Lame flexible, lame universelle pour acier et INOX, 3-12 mm et métaux non ferreux.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3018/150	14815 00005	Bimetall	2,5	10	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5
	14815 00020						20
	14815 00099						100
3018/200	14820 00005				180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5
	14820 00020						20
	14820 00099						100
3018/280	14828 00005				260 mm	280 x 19 x 0,9 mm	5
	14828 00099						100



Zähne gefräst und geschränkt. Flexibles Blatt aus Bimetall mit neuartiger **TWIN-CUT Verzahnung** für höhere Standzeit und schnelleren Sägefortschritt in Metall (> 2,5mm) und Holz mit Nägeln.
Die TWIN-CUT Verzahnung besteht hier aus einem speziellen, pulvermetallurgisch hergestellten ASP-Werkzeugstahl mit höchstem Legierungsgehalt für höhere Zähigkeit, höhere Arbeitshärte und höhere Werkzeuglebensdauer gegenüber herkömmlichem Bimetall/HSS.

Teeth milled and side set. Flexible bimetal blade with innovative **TWIN-CUT tooth geometry** for better performance and longer lifetime in metal (> 2.5 mm) and wood with metal residues.

The TWIN-CUT toothing in this case is made of a special ASP tool steel produced by powder metallurgy with the highest alloy content for greater toughness, higher working hardness and longer tool life compared to conventional bimetal/HSS.

Dents fraisées et avoyées. Lame flexible en bimétal, avec **denture TWIN-CUT**, pour durée de vie bien meilleures, coupe rapide en métal (> 2,5 mm) et bois avec des résidus de métal.

La denture TWIN-CUT est ici composée d'un acier à outils ASP spécial, fabriqué par métallurgie des poudres, avec une teneur en alliage maximale pour une plus grande ténacité, une plus grande dureté de travail et une plus longue durée de vie de l'outil par rapport au bimétal/HSS traditionnel.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3016/150	14315 00005	Bimetall	2,8/1,8	10/14	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5
	14315 00020						20
	14315 00099						100
3016/225	14322 00005				205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	5
	14322 00020						20
	14322 00099						100
3016/280	14328 00005				260 mm	280 x 19 x 0,9 mm	5



Für Säbelsägen mit ½" Universalschaftsystem • For reciprocating saws with ½" universal shank • Pour scies sabres avec ½" queue universel


 Zähne gefräst und geschränkt, mit **9/13 TWO-STAGE Verzahnung**.


Deutlich längere Lebensdauer durch die verbesserte Abfuhr der Reibungswärme durch die Kühlschlitze. Universell einsetzbar für alle Metalle und Holz mit Metall.

 Teeth milled and side set, with **9/13 TWO-STAGE toothing**. Considerably longer durability by a better heat dissipation due to the cooling slots. Universal applicable for all types of metal and wood with metal.

 Dents fraisées et avoyées. **Denture 9/13 Two-Stage**.

Essentiellement plus longue par un enlèvement meilleur de la chaleur de frottement produite dans la jointure du coupe. Universellement applicable pour tous les métaux et le bois avec des résidus de métal.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnzte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3059/150	14960 00005	Bimetall	2,5/1,8	9/13	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5
	14960 00020						20


3-teiliges Sortiment Säbelsägeblätter
 bestehend aus: 1 x 3029/240, 1 x 810C/225,
 1 x 3013/150

Assortment reciprocating saw blades
 includes: 1 x 3029/240, 1 x 810C/225,
 1 x 3013/150

Assortiment des lames de scies sabres
 comprend: 1 x 3029/240, 1 x 810C/225,
 1 x 3013/150

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnzte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3029/240	12955 00003	HCS	6,35/5	4/5	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm	3
810C/225		Bimetall	3,2/2,2	8/10	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	
3013/150		Bimetall	1,8	14	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	



UFI: PG6Q-UYQC-AE18-2E3U

Kühl- und Schmiermittel zum Schneiden und Sägen von Edelstahl und legierten Stählen.

Der Einsatz der ESP-Schneidpaste verlängert deutlich die Lebensdauer des Werkzeugs und verbessert den Sägefortschritt.

Coolant and lubricant for the cutting and sawing of stainless and alloyed steel.

Using the ESP cutting compound significantly increases the life of the tool and improves the cutting process.

Réfrigérant et lubrifiant pour couper et scier d'acier inoxydable et d'acier allié.

L'usage de la pâte de refroidissement ESP essentiellement continue la vie de l'outil et rend meilleur le progrès du sciage.

	Art.-No.	Inhalt Volume Volume	verpackt à unit emballé par
ESP	00500 00000	60 ml	1



Für Säbelsägen mit ½" Universalschaftsystem • For reciprocating saws with ½" universal shank • Pour scies sabres avec ½" queue universel




Zähne gefräst und geschränkt. Universelles Hochleistungs-Sägeblatt aus Bimetall mit neuartiger TWIN-CUT Verzahnung für höhere Standzeit, schnelle und gerade Schnitte in Metall (> 2,5 mm) und Holz mit Nägeln.

Teeth milled and side set. All purpose and high performance blade with innovative TWIN-CUT tooth geometry for long lifetime, fast and straight cuts in metal (> 2,5 mm) and wood with metal residues.

Dents fraises, depouillés. Lames de scie universelle et très performante avec innovant TWIN-CUT denture, pour durée de vie bien meilleures, coupe rapide et précises en métal (> 2,5 mm) et bois avec restes de métal.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahn- te Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3056/150	15915 00005	Bimetall	2,8 / 1,8	10 / 14	130 mm	150 x 25 x 0,9 mm	5
3056/225	15922 00005				205 mm	225 x 25 x 0,9 mm	5
	15922 00020						20
3056/300	15930 00005				280 mm	300 x 25 x 0,9 mm	5



Zähne gefräst und gewellt. Hochleistungsblatt aus Bimetall; schneller, gerader Schnitt in Metall (> 2 mm).

Teeth milled and wavy set. High performance bimetal blade; fast, straight cut in metal (> 2 mm).

Dents fraisées et ondulées. Lame de très performante en bimétal; coupes rapides et précises dans métal (> 2 mm).

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahn- te Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3057/150	15215 00005	Bimetall	1,5	18	130 mm	150 x 25 x 0,9 mm	5
3057/225	15222 00005				205 mm	225 x 25 x 0,9 mm	5
3057/300	15230 00005				280 mm	300 x 25 x 0,9 mm	5



Für Säbelsägen mit ½" Universalschaftsystem • For reciprocating saws with ½" universal shank • Pour scies sabres avec ½" queue universel



Zähne gefräst und gewellt. Extra starkes und robustes Blatt für gerade Schnitte in Stahl ab 3 mm, Holz mit Metallrückständen. **Speziell für Demontage- und Rettungsarbeiten.**

Teeth milled and wavy set. Special thick and robust blade for fast and straight cuts in steel (> 3 mm), wood with metal residues. **Especially for dismantling, rescue and salvage.**

Dents fraisés et ondulés. Lame très épaisse et robuste pour coupes droites en acier (> 3 mm), bois avec des résidus de métal. **Spécialement pour travaux de démontage et de secours.**

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3050/150	15515 00003	Bimetall	2,5	10	130 mm	150 x 22 x 1,57 mm	3
	15515 00025						25
3050/225	15522 00003				205 mm	225 x 22 x 1,57 mm	3
	15522 00025						25
	15522 00099						100
3050/300	15530 00003				280 mm	300 x 22 x 1,57 mm	3
	15530 00025						25
	15530 00099						100



Zähne gefräst und geschränkt. Extra starkes und robustes Blatt für schnelle, gerade Schnitte in Holz und Holz mit Metallrückständen (< 100 mm / < 175 mm / < 250 mm). **Speziell für Demontage- und Rettungsarbeiten.**


Teeth milled and side set. Special thick and robust blade for fast and straight cuts in wood and wood with metal residues (< 100 mm / < 175 mm / < 250 mm). **Especially for dismantling, rescue and salvage.**

Dents fraisés et avoyés. Lame très épaisse et robuste pour coupes droites et rapides en bois et bois avec des résidus de métal (< 100 mm / < 175 mm / < 250 mm). **Spécialement pour travaux de démontage et de secours.**

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3055/150	15715 00003	Bimetall	4,2	6	130 mm	150 x 22 x 1,57 mm	3
3055/225	15722 00003				205 mm	225 x 22 x 1,57 mm	3
3055/300	15730 00003				280 mm	300 x 22 x 1,57 mm	3



Für Säbelsägen mit ½" Universalschaftsystem • For reciprocating saws with ½" universal shank • Pour scies sabres avec ½" queue universel




Zähne gefräst und geschränkt. Extra starkes und robustes Blatt für gerade und schnelle Schnitte in allen Holzarten mit Metallrückständen. **Speziell für Demontage- und Rettungsarbeiten.**

Teeth milled and side set. Special thick and robust blade for fast and straight cuts in all types of wood with metal residues. **Especially for dismantling, rescue and salvage.**

Dents fraisés et avoyés. Lame très épaisse et robuste pour coupes précises et rapides en toutes les sortes de bois avec des résidus de métal. **Spécialement pour travaux de démontage et de secours.**

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3058/225	15622 00003	Bimetall	5 / 3,5	5 / 8	205 mm	225 x 22 x 1,57 mm	3
	15622 00025						25
3058/300	15630 00003	Bimetall	5 / 3,5	5 / 8	280 mm	300 x 22 x 1,57 mm	3
	15630 00025						25



Zähne gefräst und geschränkt. Extra starkes und robustes Blatt für gerade, kraftvolle und grobe Schnitte in Metall (4-12 mm), dickwandige Profile, sowie alle Holzarten mit Metallrückständen. Ideal für den Einsatz mit Rohrspanner. **Speziell für Demontage- und Rettungsarbeiten.**


Teeth milled and side set. Special thick and robust blade for straight, powerful and rough cuts in metal (4-12 mm), thick-walled steel pipes and all types of wood with metal residues. Suitable for pipe cutter fixture. **Especially for dismantling, rescue and salvage.**

Dents fraisés et avoyés. Lame très forte et robuste pour coupes droites, puissantes et grosses en métal (4-12 mm), acier à paroi épaisse et toutes les sortes de bois avec restes de métal. Idéal pour l'utilisation avec étai de tuyau. **Spécialement pour travaux de démontage et de secours.**

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3060/150	15315 00003	Bimetall	3,5 / 2,5	8 / 10	130 mm	150 x 22 x 1,57 mm	3
	15315 00025						25
3060/225	15322 00003	Bimetall	3,5 / 2,5	8 / 10	205 mm	225 x 22 x 1,57 mm	3
	15322 00025						25
3060/300	15330 00003	Bimetall	3,5 / 2,5	8 / 10	280 mm	300 x 22 x 1,57 mm	3
	15330 00025						25



Für Säbelsägen mit ½" Universalschaftsystem • For reciprocating saws with ½" universal shank • Pour scies sabres avec ½" queue universel



Zähne gefräst und geschränkt. Breites Hochleistungsblatt mit TWIN-CUT Verzahnung für präzise und gerade Schnitte in Stahlrohren, -profilen, Buntmetall (3-12 mm) und Holz mit Metallrückständen (< 100 mm / < 175 mm / < 250 mm).

*Bis zu 5x schneller als herkömmliche Demolition-Blätter.

Die TWIN-CUT Verzahnung besteht hier aus einem speziellen, pulvermetallurgisch hergestellten ASP-Werkzeugstahl mit höchstem Legierungsgehalt für höhere Zähigkeit, höhere Arbeitshärte und höhere Werkzeuglebensdauer gegenüber herkömmlichem Bimetall/HSS.

Teeth milled and side set. Wide high-performance blade with TWIN-CUT tooth geometry for precise and straight cuts in steel pipes, steel profiles, non-ferrous metals (3-12 mm) and wood with metal residues (< 100 mm / < 175 mm / < 250 mm).

*Up to 5x faster than conventional demolition blades.


The TWIN-CUT toothing in this case is made of a special ASP tool steel produced by powder metallurgy with the highest alloy content for greater toughness, higher working hardness and longer tool life compared to conventional bimetal/HSS.

Dents fraisées et avoyées. Lame de scie large à haute performance avec denture TWIN-CUT pour coupes précises et droites dans tubes et profilés en acier, métaux non ferreux (3-12 mm) et bois avec clous (< 100 mm / < 175 mm / < 250 mm).

*Jusqu'à 5x plus rapide que les lames de démolition conventionnelles.

La denture TWIN-CUT est ici composée d'un acier à outils ASP spécial, fabriqué par métallurgie des poudres, avec une teneur en alliage maximale pour une plus grande ténacité, une plus grande dureté de travail et une plus longue durée de vie de l'outil par rapport au bimétal/HSS traditionnel.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3061/150	1541600005	Bimetall	2,5/1,8 mm	10/14	130 mm	150 x 25 x 1,1 mm	5
	1541600025						25
3061/225	1542200005				205 mm	225 x 25 x 1,1 mm	5
	1542200025						25
3061/300	1543000005				280 mm	300 x 25 x 1,1 mm	5
	1543000025						25



Zähne gefräst und geschränkt. Breites Hochleistungsblatt für präzise und gerade Schnitte in Stahlrohren, -profilen, rostfreien Stählen, Buntmetall (5-15 mm). *Bis zu 5x schneller als herkömmliche Demolition-Blätter.

Die Verzahnung besteht hier aus einem speziellen, pulvermetallurgisch hergestellten ASP-Werkzeugstahl mit höchstem Legierungsgehalt für höhere Zähigkeit, höhere Arbeitshärte und höhere Werkzeuglebensdauer gegenüber herkömmlichem Bimetall/HSS.

Teeth milled and side set. Wide high-performance blade for precise and straight cuts in steel pipes, steel profiles, stainless steel, non-ferrous metals (5-15 mm). *Up to 5x faster than conventional demolition blades.

The toothing in this case is made of a special ASP tool steel produced by powder metallurgy with the highest alloy content for greater toughness, higher working hardness and longer tool life compared to conventional bimetal/HSS.

Dents fraisées et avoyées. Lame de scie large à haute performance pour coupes précises et droites dans tubes et profilés en acier, acier inoxydable, métaux non ferreux (5-15 mm). *Jusqu'à 5x plus rapide que les lames de démolition conventionnelles.

La denture est ici composée d'un acier à outils ASP spécial, fabriqué par métallurgie des poudres, avec une teneur en alliage maximale pour une plus grande ténacité, une plus grande dureté de travail et une plus longue durée de vie de l'outil par rapport au bimétal/HSS traditionnel.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3062/150	15115 00005	Bimetall	2,5 mm	10	130 mm	150 x 25 x 1,1 mm	5
	15115 00025						25
3062/225	15122 00005				205 mm	225 x 25 x 1,1 mm	5
	15122 00025						25
3062/300	15130 00005				280 mm	300 x 25 x 1,1 mm	5
	15130 00025						25



Für Säbelsägen mit ½" Universalschaftsystem • For reciprocating saws with ½" universal shank • Pour scies sabres avec ½" queue universel



Speziälsägeblatt mit HM-Verzahnung, für Edelstahl, Metall, Buntmetall, Armierung, SML-Guss <100 mm / <175 mm / <250 mm.

T.C.T. blade, for cutting stainless steel, metal, non-ferrous metals, rebar, cast iron <100 mm / <175 mm / <250 mm.

Lame en carbure de tungstène, pour couper l'acier inoxydable, le métal, les métaux non ferreux, les barres d'armature, la fonte SML <100 mm / <175 mm / <250 mm.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3049/150 HM	16615 00001	HM / T.C.T.	3,2	8	130 mm	150 x 25 x 1,3 mm	1
	16615 00010						10
3049/225 HM	16622 00001				205 mm	228 x 25 x 1,3 mm	1
	16622 00010						10
3049/300 HM	16623 00001				280 mm	300 x 25 x 1,3 mm	1
	16623 00010						10



Hartmetall Zähne. Spezialblatt für Hartholz, Gasbeton, glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK), Epoxy und Holz mit Metallrückständen.

Tungsten carbide teeth. Special saw blade for hard wood, gas-formed concrete and glass-fibre reinforced plastics (GRP), epoxy and wood with metal residues.

Denture carbure. Lame spéciale pour bois dure, béton léger et matière plastique renforcée de fibres de verre (PRV), époxy et bois avec restes de métal.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3040/150 HM	16115 00001	HM / T.C.T.	4,6	6	130 mm	150 x 25 x 1,3 mm	1
3040/300 HM	16130 00001				280 mm	300 x 25 x 1,3 mm	



Hartmetall-Zähne. Spezialblatt für Hartholz, Gasbeton, glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK), Epoxy.


Tungsten carbide teeth. Special saw blade for hard wood, gas-formed concrete and glass-fibre reinforced plastics (GRP), epoxy.

Denture carbure. Lame spéciale pour bois dure, béton léger et matière plastique renforcée des fibres de verre (PRV), époxy.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3041/225 HM	16222 00001	HM / T.C.T.	8,5	3	205 mm	225 x 25 x 1,3 mm	1
3041/300 HM	16230 00001				280 mm	300 x 25 x 1,3 mm	
3041/400 HM	16240 00001				380 mm	400 x 25 x 1,3 mm	



Für Säbelsägen mit ½" Universalschaftsystem • For reciprocating saws with ½" universal shank • Pour scies sabres avec ½" queue universel




Hartmetall Verzahnung, für schnelle Schnitte in hoch abrasiven Spezialwerkstoffen, z.B. Poroton, Gasbeton etc.
 Extra breites Blatt für winkeltreue Schnitte <215 mm / <365 mm. Geeignet für Maschinen ab 1.000 W.

Carbide tipped teeth, for rapid cuts in highly abrasive special materials, e.g. Poroton, aerated concrete etc.
 Extra wide blade for angular cuts <215 mm / <365 mm. Suitable for machines from 1.000 W.

Denture carbure pour coupe rapide dans des matières très abrasives comme la brique creuse, le béton léger etc.
 lame extra large assurant une coupe avec un angle précis jusqu'à 215 mm / 365 mm de longueur, appropriée pour les machines de puissance supérieure à 1000 W.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3048/305 HM	16630 00001	HM / T.C.T.	12,5	2	250 mm	305 x 50 x 1,5 mm	1
3048/455 HM	16645 00001				410 mm	455 x 50 x 1,5 mm	



Massive Hartmetall-Zähne mit positivem Zahnwinkel. (3043/300 + 3043/450 Extra breite Ausführung, Blatthöhe 50 mm).
 Spezialblatt für **schnelle Schnitte** in Gasbeton, Bims, Ziegel, Faserzement, Kaminformsteinen, Gartenflorsteine, Heraklith.
 Schnittbreite = 2,75 mm.


Massive tungsten carbide teeth with positive tooth angle. (3043/300 + 3043/450 Special wide blade, height 50 mm).
 Special saw blade for **fast cuts** in gas-formed concrete, pumice, brick, fibre-cement, planting stones, Heraklith.
 Cutting width = 2.75 mm.

Denture carbure massive avec jarret des dents positif. (3043/300 + 3043/450 Très large, hauteur 50 mm).
 Lames spéciales pour **coupes rapides** dans béton léger, pierre ponce, tuile, ciment de fibre,
 pierres pour cheminées et jardins, Heraklith. Largeur du coupe = 2,75 mm.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3043/235 HM	16423 00001	HM / T.C.T.	10	2,5	215 mm	235 x 20 x 1,5 mm	1
3043/300 HM	16430 00001				280 mm	300 x 20 x 1,5 mm	
3043/300H HM	16431 00001				280 mm	300 x 50 x 1,5 mm	
3043/450H HM	16450 00001				430 mm	450 x 50 x 1,5 mm	



Für Säbelsägen mit ½" Universalschaftsystem • For reciprocating saws with ½" universal shank • Pour scies sabres avec ½" queue universel




Zylindrische Hartmetall-Zähne mit negativem Zahnwinkel. (3044/300 **Extra breite Ausführung, Blatthöhe 50 mm**).
Spezialblatt für **aggressive Schnitte** in Kalksandstein, Klinker und schmierende Baustoffe wie z.B. Gasbeton.
Schnittbreite = 2,75 mm.

Cylindric tungsten carbide teeth with negative tooth angle. (3044/300 **Special wide blade, height 50 mm**).
Special saw blade for **aggressive cuts** in lime sand brick, clinker and smearing materials for e.g. gas-formed concrete.
Cutting width = 2.75 mm.

Denture carbure cylindrique avec jarret négatif. (3044/300 **Très large, hauteur 50 mm**).
Lame spéciale pour **coupes agressives** dans grès calcaire, brique recuite, et matériaux graissants e.g. béton léger.
Largeur du coupe = 2,75 mm.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
3044/235 HM	16523 00001	HM / T.C.T.	17	1,5	215 mm	235 x 20 x 1,5 mm	1
3044/300H HM	16530 00001				280 mm	300 x 50 x 1,5 mm	
3044/400 HM	16540 00001				380 mm	400 x 20 x 1,5 mm	

Abb. nicht maßstabsgerecht



Hartmetall-Granulat beschichtet. Spezialblatt für Stahlgussrohre, Gusseisen (SML), roter Backstein, Keramik und glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK), Epoxy.


Tungsten carbide gritted. Special saw blade for cast steel-pipes, cast iron, brick, ceramics and glass-fibre reinforced plastics (GRP), epoxy.

Carbure revêtée, gros grain. Lame spéciale pour fonte, brique rouge, céramiques et matière plastique renforcée de fibres de verre (PRV), époxy.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
D 12/150	16815 00002	HM / T.C.G.	-	-	130 mm	150 x 19 x 1,05 mm	2
D 12/200	16820 00002				180 mm	200 x 19 x 1,05 mm	
D 12/230	16823 00002				210 mm	230 x 19 x 1,05 mm	



Für Säbelsägen mit ½" Universalschaftsystem • For reciprocating saws with ½" universal shank • Pour scies sabres avec ½" queue universel



Diamant-Granulat beschichtet. Spezialblatt für Stahlgußrohre, Gußeisen, roter Backstein, Keramik und glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK), Epoxy.

Diamond carbide gritted. Special saw blade for cast steel-pipes, cast iron, brick, ceramics and glass-fibre reinforced plastics (GRP), epoxy.

Revêtu de granulats en diamant. Lame spéciale pour fonte, brique rouge, céramiques et matière plastique renforcée de fibres de verre (PRV), époxy.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
DT 200	16920 00001	Diamant	-	-	180 mm	200 x 19 x 1,05 mm	1



Edelstahl, Zähne gefräst und geschränkt. Spezialblatt für Eis (< 180 mm / < 250 mm / < 350 mm).

Stainless steel, teeth milled and side set. Special blade for ice (< 180 mm / < 250 mm / < 350 mm).

Acier inoxydable, dents fraisées et avoyées. Lame spéciale pour glace (< 180 mm / < 250 mm / < 350 mm).

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
INOX 230	16923 00001	INOX	6	4	210 mm	230 x 25 x 1,25 mm	1
INOX 300	16930 00001				280 mm	300 x 25 x 1,25 mm	
INOX 400	16940 00001				380 mm	400 x 25 x 1,25 mm	



Doppelter Wellenschliff. Schnelle und sauberste Schnitte in Mineralwolle, Schäumen (EPS/PUR), Styrodur, Styropor, Leder, Gummi, Papier, Teppich bis 100 mm / 175 mm / 250 mm / 400 mm.

Double wave cut. Fast and cleanest cuts in mineral rock wool, foams (EPS, PUR), Polystyrene, leather, rubber, paper, carpet up to 100 mm / 175 mm / 250 mm / 400 mm.

Affilage ondulé en double. Coupes rapides et très précises dans laine en minéral, mousses (EPS, PUR), polystyrène, cuir, caoutchouc, papier, tapis jusqu'à 100 mm / 175 mm / 250 mm / 400 mm.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
RWM 150	16015 00002	HCS/CV	-	-	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	2
RWM 225	16022 00002				205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	
RWM 300	16030 00002				280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	
RWM 450	16045 00002				430 mm	450 x 19 x 1,27 mm	



Für Säbelsägen mit ½" Universalschaftsystem • For reciprocating saws with ½" universal shank • Pour scies sabres avec ½" queue universel



Säbelsägeblatt mit beidseitigem Wellenschliff für schnelle und saubere Schnitte in Mineralwolle, Schäumen (EPS/PUR), Styrodur, Styropor, Leder, Gummi, Papier, Teppich bis 450 mm. Mit dem schmalen Wellenschliff lassen sich weiche und flexible Materialien wie z.B. Glas-, Mineralwolle und Schaumstoffe schnell und sauber schneiden; der breitere Wellenschliff bietet beste Schnitteigenschaften in unflexiblen und festen Materialien wie z.B. Hartschaumplatten (EPS/PUR) und Styropor. Besonders geeignet für den manuellen Einsatz mit dem MULTI-TOOL Handgriff.

Blade with double grinded wavy cut for fast and clean cuts in mineral / rock wool, foams (EPS/PUR), polystyrene, leather, rubber, paper, carpet up to 450 mm. The narrow wavy cut is used in soft and flexible materials like mineral wool. The wider wavy cut is suitable for rigid materials for e.g. foam boards (EPS/PUR). Suitable for manual use with Multi-Tool handle.

Lame de scie sabre avec affilage ondulé en double pour coupes rapides et précises dans laine en minéral, mousses (EPS/PUR), polystyrène, cuir, caoutchouc, papier, tapis jusqu'à 450 mm. Les matériaux doux et flexibles comme laine en minéral ou en verre et mousses peuvent être coupés rapidement et précisément avec cet affilage effilé; l'affilage plus large est le plus approprié pour les matériaux non-flexibles et durs comme panneaux plastiques cellulaires (EPS/PUR) et polystyrène. Particulièrement approprié pour l'usage à main avec la poignée Multi-Tool.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
RWM 500 DS	16050 00001	HCS/CV	-	-	470 mm	500 x 29 x 1,4 mm	1



Für Säbelsägen mit ½" Universalschaftsystem • For reciprocating saws with ½" universal shank • Pour scies sabres avec ½" queue universel


Einsatz mit Pendelhub !
Use with orbital action !
Bei höchster Maschinendrehzahl!
At highest machine speed!

Innovative, robuste M-Verzahnung für sehr schnelle, präzise Schnitte in Stahl, Buntmetalle (1,5-6 mm) und Holz mit Metallrückständen und eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer.
 Beste Ergebnisse bei höchster Maschinendrehzahl mit Pendelhub.

Innovative, robust M-toothing for very fast, precise cuts in steel, non-ferrous metals (1.5-6 mm) and wood with metal residues and an above-average life.
 Superior results at highest machine speed with pendular stroke.

Lames de scie sabre special, avec denture-M innovante pour coupes rapides, précises dans acier, métaux non ferreux (1,5-6 mm) et bois avec des résidus en métal et durée de vie au dessus de la moyenne. Résultats supérieurs avec vitesse de la machine plus haute et mouvement élevé.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnzte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
006/150 bi	18515 00005	Bimetall	1,3	8	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5
006/200 bi	18520 00005				180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	


Einsatz mit Pendelhub !
Use with orbital action !
Bei höchster Maschinendrehzahl!
At highest machine speed!

Innovative, robuste M-Verzahnung für sehr schnelle, präzise Schnitte in Stahl, Buntmetalle (2,5-10 mm) und Holz mit Metallrückständen und eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer.
 Beste Ergebnisse bei höchster Maschinendrehzahl mit Pendelhub.

Innovative, robust M-toothing for very fast, precise cuts in steel, non-ferrous metals (2.5-10 mm) and wood with metal residues and an above-average life.
 Superior results at highest machine speed with pendular stroke.

Lames de scie sabre special, avec denture-M innovante pour coupes rapides, précises dans acier, métaux non ferreux (2,5-10 mm) et bois avec des résidus en métal et durée de vie au dessus de la moyenne. Résultats supérieurs avec vitesse de la machine plus haute et mouvement élevé.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnzte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
007/150 bi	18615 00005	Bimetall	1,7	5	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5
007/200 bi	18620 00005				180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	
007/280 bi	18628 00005				260 mm	280 x 19 x 0,9 mm	


Einsatz mit Pendelhub !
Use with orbital action !
Bei höchster Maschinendrehzahl!
At highest machine speed!

Sägeblatt mit beidseitiger Maschinenaufnahme für eine deutlich längere bis doppelte Lebensdauer.
 Nach Abnutzung der vorderen Blathälfte wird das Sägeblatt einfach gedreht und mit der zweiten Aufnahme erneut eingespannt. Dadurch kann die gesamte Blattlänge bis zu 100% genutzt werden.

Saw blade with a both-sided shank for a considerably longer lifetime, up to a twice one.
 After wearing of the front blade you simply turn it and fix the second/back shank into the tool again.
 Thus the total length of the blade can be used up to 100%.

Lame avec positionneur à deux côtés pour une vie distinctement plus longue, jusqu'à une vie double.
 Après usure de la lame de devant on simplement tourne la lame et la met avec le deuxième positionneur.
 C'est pourquoi la longueur de la lame peut être usé jusqu'à 100%.

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnzte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
007 DS/240 bi	18822 00005	Bimetall	1,7	5	200 mm	240 x 19 x 0,9 mm	5



Für Säbelsägen mit 1/2" Universalschaftsystem • For reciprocating saws with 1/2" universal shank • Pour scies sabres avec 1/2" queue universel



Sägeblatt mit extra dickem Blattkörper. Für parallele Schnitte bei großen Materialdurchmessern
(unsere Empfehlung: Einsatz einer Säbelsäge mit Prisma bzw. Halter).

Extra thick blade with patented M-toothing. For parallel cuts in large diameter pipes
(our recommendation is to use a sabre saw with a pipe clamp).

Lame avec corps très épais. Pour coupes parallèles pour grands diamètres
(notre conseil: utilisation d'une scie sabre avec support prisma).

Einsatz mit Pendelhub!
Use with orbital action!

Bei höchster Maschinendrehzahl!
At highest machine speed!

	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents		verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
			mm	ZpZ / tpi / d.p.			
007 D/200 bi*	18720 00005	Bimetall	1,7	5	180 mm	200 x 19 x 1,27 mm	5

*Auslaufartikel / Discontinued article / Article discontinu

Modul Säbelsägeblätter für Holz, Metall, Spezial- und Universalanwendungen

Reciprocating saw blades for wood, metal, special and universal applications

Lames de scies sabres pour bois, métal, usage spécial et universel

	Art.-No. 14699 00000	Inhalt	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
		3x 3019-150	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5
		3x 3021-150	4,0 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5
		3x 3021-150 Bi	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5
		3x 3021-225 Bi	4,2 mm / 6 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	5
		3x 3021-300 Bi	4,2 mm / 6 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	5
		3x 3026-275	4,2 mm / 6 tpi	245 mm	275 x 30 x 1,4 mm	2
		3x 3029-240	6,35-5 mm / 4-5 tpi	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm	5
		3x 3030-300	3,0 mm / 8,5 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	5
		3x 1014C-200	1,8-2,5 mm / 10-14 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5
		3x 810F-150	2,2-3,2 mm / 10-14 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5
		3x 3013-150	1,8 mm / 14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5
		3x 3014-150	1,4 mm / 18 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5
		3x 3014-200	1,4 mm / 18 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5
		3x 3016-150	2,8-1,8 mm / 10-14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5
		3x 3018-200	2,5 mm / 10 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5
		3x 3018-280	2,5 mm / 10 tpi	260 mm	280 x 19 x 0,9 mm	5
		3x 3050-225	2,5 mm / 10 tpi	205 mm	225 x 22 x 1,57 mm	3
		3x 3049-225	3,2 mm / 8 tpi	205 mm	228 x 25 x 1,3 mm	1
		3x 3056-225	1,8-2,8 mm / 10-14 tpi	205 mm	225 x 25 x 0,9 mm	5
		3x 3061-225	2,5-1,8 mm / 10-14 tpi	205 mm	225 x 25 x 1,1 mm	5
		3x 3062-225	2,5 mm / 10 tpi	205 mm	225 x 25 x 1,1 mm	5
		3x 007-150	1,7 mm / 15 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5
		3x RWM 300	—	280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	2
		3x 3er Sortiment	—	—	—	3

Abb. nur beispielhaft

Abb. nur beispielhaft



Für pneumatische und elektrische Karosseriesägen • For pneumatic and electric car-body saws • Pour scies pneumatiques et électriques, spécial carrosserie

WILPU®
 saw blades

 95 mm / 3,7"
 14 ZPZ/TPI
 Made in Germany BiM

L 2014

 passend zu • suitable for • pour machines: Pneutec, Ober, Shinano, Rodcraft
Bimetall • Bimetal • Bimétal

Ausführung mit geradem Schaft. Die Blattform ist auf das Sägen in Blechen und Karosserieteilen ausgelegt und eignet sich somit besonders für Karosseriereparaturen.

Version with straight shank. The shape of the blade is made for the cutting in sheet metals and other parts of the car-body and is therefore especially suitable for body repair works.

Version avec queue droit. La forme de la lame est conçue pour scier dans les tôles et les pièces de carrosserie et convient donc particulièrement aux travaux de réparation de carrosserie.

	Art.-No.	Verzahnung Teeth · Dents		Blattausführung Blade version Caracteristiques	Anwendung Applications Conseils d'utilisation	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
		mm	ZpZ / tpi / d.p.				
L 2014	20014 00105	1,8	14	geschränkt side set denture avoyée	Sandwich-Material Sandwich material Matériel sandwich	95 x 12,3 x 0,63 mm	5
L 2018	20018 00105	1,4	18	geschränkt side set denture avoyée	Kunststoffe, Aluminium Plastics, aluminium Plastique, alu	95 x 12,3 x 0,63 mm	5
L 2024	20024 00105	1,0	24	gewellt wavy set denture ondulée	Stahl und Bleche Steel and sheet metals Acier et tôle	95 x 12,3 x 0,63 mm	5
L 2032	20032 00105	0,7	32	gewellt wavy set denture ondulée	Stahl und Bleche Steel and sheet metals Acier et tôle	95 x 12,3 x 0,63 mm	5


LS 2014

 passend zu • suitable for • pour machines: SIG, Flex
Bimetall • Bimetal • Bimétal

Ausführung mit Einnockenschaft. Die Blattform ist auf das Sägen in Blechen und Karosserieteilen ausgelegt und eignet sich somit besonders für Karosseriereparaturen.

Version with single lug shank. The shape of the blade is made for the cutting in sheet metals and other parts of the car-body and is therefore especially suitable for body repair works.



Version avec queue à tenon unique. La forme de la lame est conçue pour scier dans les tôles et les pièces de carrosserie et convient donc particulièrement aux travaux de réparation de carrosserie.



	Art.-No.	Verzahnung Teeth · Dents		Blattausführung Blade version Caracteristiques	Anwendung Applications Conseils d'utilisation	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
		mm	ZpZ / tpi / d.p.				
LS 2014	20114 00105	1,8	14	geschränkt side set denture avoyée	Sandwich-Material Sandwich material Matériel sandwich	95 x 12,3 x 0,63 mm	5
LS 2018	20118 00105	1,4	18	geschränkt side set denture avoyée	Kunststoffe, Aluminium Plastics, aluminium Plastique, alu	95 x 12,3 x 0,63 mm	5
LS 2024	20124 00105	1,0	24	gewellt wavy set denture ondulée	Stahl und Bleche Steel and sheet metals Acier et tôle	95 x 12,3 x 0,63 mm	5
LS 2032	20132 00105	0,7	32	gewellt wavy set denture ondulée	Stahl und Bleche Steel and sheet metals Acier et tôle	95 x 12,3 x 0,63 mm	5



Für pneumatische und elektrische Karosseriesägen • For pneumatic and electric car-body saws • Pour scies pneumatiques et électriques, spécial carrosserie



LV 2014

passend zu • suitable for • pour machines: Chicago Pneumatic
Bimetall • Bimetal • Bimétal

Ausführung mit geradem, 1-Loch-Schaft. Die Blattform ist auf das Sägen in Blechen und Karosserieteilen ausgelegt und eignet sich somit besonders für Karosseriereparaturen.

Version with straight, 1-hole shank. The shape of the blade is made for the cutting in sheet metals and other parts of the car-body and is therefore especially suitable for body repair works.

Version avec queue droit à une trou. La forme de la lame est conçue pour scier dans les tôles et les pièces de carrosserie et convient donc particulièrement aux travaux de réparation de carrosserie.

	Art.-No.	Verzahnung Teeth · Dents		Blattausführung Blade version Caracteristiques	Anwendung Applications Conseils d'utilisation	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
		mm	ZpZ / tpi / d.p.				
LV 2014	20364 00105	1,8	14	geschränkt side set denture avoyée	Sandwich-Material Sandwich material Matériau sandwich	95 x 12,3 x 0,63 mm	5
LV 2024	20374 00105	1,0	24	gewellt wavy set denture ondulée	Stahl und Bleche Steel and sheet metals Acier et tôle	95 x 12,3 x 0,63 mm	5
LV 2032	20382 00105	0,7	32	gewellt wavy set denture ondulée	Stahl und Bleche Steel and sheet metals Acier et tôle	95 x 12,3 x 0,63 mm	5